


Rozmieszczenie łączników mocujących płyty styropianowe
(100 x 50 cm). Pas krawędziowy. Wariant I, IIa.


Wariant I . Wysokość budynku 0 - 8 m.

Ilość łączników w pasie krawędziowym 7 szt./m²




Wariant IIa . Wysokość budynku 8 - 20 m.

Ilość łączników w pasie krawędziowym 8,3 szt./m²



Uwagi :

Szerokość pasa krawędziowego wynosi w zależności od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyżej przykłady dla strefy krawędziowej o szerokości 1,5 m.

		adres budowy:		Gródki 13-206 Płońska dz. nr ew. 84/2	
		mgr inż. arch. Henryka Zawadzka		upr. bud. 1438/59	
Projekt:		inż. Wojciech Błaszczuk		upr. bud. Cie - 45/90	
Inwestor:		Gmina Płońska ul. Dworcowa 52; 13 - 206 Płońska			
Temat:		Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej ŁĄCZNIKI OCIEPLENIA			
(c) 2001 INTERsoft Sp. z o.o.		skala :		rys. nr: 21	
		data :		05. 2015	
		podpis :			