



Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi).



Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45 st) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

Uwagi :

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

		adres budowy: Gródki 13-206 Płońska dz. nr ew. 84/2	
Projekt:	mgr inż. arch. Henryka Zawadzka		upr. bud. 1438/59
	inż. Wojciech Błaszczyk		upr. bud. Cie - 45/90
Investor:	Gmina Płońska ul. Dworcowa 52; 13 - 206 Płońska		
Temat:	Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej ZBROJENIE NAROŻY		
(c) 2001 INTERsoft Sp. z o. o.	skala :		rys. nr: 23
	data :	05. 2015	
	podpis :		