

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

2. Składam ofertę na: **Dostawę urządzeń placów zabaw wraz z montażem na place zabaw w Gminie Płońnica**

3. Przedstawiam następującą kalkulację cenową dotyczącą placów zabaw zgodnie z poniższą specyfikacją:

a) urządzenia z montażem na plac zabaw w Gralewie w skład zamówienia wchodzi:

Plac zabaw Gralewo									
Lp.	Nazwa urządzenia	Opis urządzenia	Sposób wykonania	Sposób montażu	Ilość sztuk	cena netto/szt.	wartość netto/ilość	podatek vat/ilość	wartość brutto/ilość
1.	Huśtawka Ważka elipso	Huśtawka Wążka Elipso	Słup nośny wykonany z rury stalowej okrągłej mm, konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej . Poręcz wykonana z rury stalowej okrągłej. Mechanizm huśtawki ułożyskowany. Siedziska wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego, łączniki i zaślepki odporne na działanie czynników atmosferycznych. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.	Urządzenie posadowione 60 cm poniżej poziomu gruntu	1 szt.				
2.	Huśtawka wahadłowa podwójna metalowa	4 Słupy nośne, 1 Belka metalowa	nogi huśtawki wykonane z giętych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami z poliestrem, Górna belka metalowa huśtawki pospawana z rur giętych połączonych płaskownikami, malowana farbami z poliestrem	montowana za pomocą betonowych bloczków posadowionych na głębokości 60 cm w gruncie	1 szt.				
3.	Zawiasie z siedziskiem huśtawkowym gumowym	zawiasie z siedziskiem gumowym	łańcuchy i elementy łączące ocynkowane. Łby elementów łącznych osłonięte plastikowymi korkami	Zawiesia mocowane do górnej belki huśtawki za pomocą łańcuchów	1 szt.				
4.	Zawiasie z siedziskiem huśtawkowym gumowym typu koszyk	.Zawiasie z siedziskiem typu "koszyk" przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie 140 kg.	.Zawiasie z siedziskiem typu "koszyk" przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie 140 kg.	Zawiesie mocowane do górnej belki huśtawki za pomocą łańcuchów	1 szt.				
5.	Zestaw zabawowy przeznaczony dla min. 15 dzieci w wieku 3 do 14 lat	1 Wieża z dachem dwuspadowym, 1 Zjeżdżalnia głęboka, 5. Zabezpieczenia, 1 Podest, 2 Platformy, 3 Wejściówki, 1 Rurka nad zjeżdżalnią, 1 Przeplotnia drewniana, 1 Drabinka krzyżakowa, 1 Pomost wiszący,	1. Elementy drewniane: słupy nośne, wałki, półwałki, krawędzieziaki impregnowane próżniowo - ciśnieniowo. Słupy nośne o przekroju okrągłym z drewna sosnowego. Dachy z półwałków barwione lazurą. Zabezpieczenia: obrzeże z rur stalowych wypełnione sklejką wodoodporną liściastą z filmem melaminowym; elementy stalowe: boki zjeżdżalni, poręcze, barierki, łączniki zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. Ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, elementy łączne, łańcuchy ocynkowane	Konstrukcja na słupach nośnych osadzonych 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych ocynkowanych okuć, montowana w podłożu na kotwach malowanych proszkowo, w betonowym fundamencie posadowionym min. 60 cm w gruncie	1 szt.				
6.	Karuzela krzyżowa śr. 180	Karuzela krzyżowa śr. 180	Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej. Część obrotowa umieszczona na trzech łożyskach. Oparcia siedzisk wykonane z rury stalowej okrągłej, siedziska stalowe z atestem. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie łączniki i zaślepki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV	Posadowienie urządzenia 50 cm poniżej poziomu terenu.	1 szt.				

7.	Sprężynowiec	Bujak ze stelażem kształt koniczynka	wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym. Obręcz stalowa, sprężyna wykonana ze stali, elementy łączące ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami, mocowanie sprężyny zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowymi farbami poliesterowymi	Sprężyna połączona ze zbrojeniem betonowego floczka fundamentowego, lub metalową podstawą do posadowienia w gruncie	1 szt.				
8.	Kosz na śmieci z daszkiem	O pojemności min. 40 l.	Wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej	Montowany bezpośrednio w gruncie na słupku posadowionym min. 60 cm w gruncie	1 szt.				
9.	Tablica informacyjna - regulamin	Tablica o wymiarach szer. 0,05 m x wys. 1,83 m x dł. 0,61 m	Słupy nośne o przekroju okrągłym. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.	tablica trwale zakotwiona w ziemi, słupy tablicy posadowione min. 60 cm w gruncie	1 szt.				
RAZEM									

b) urządzenia wraz z montażem na plac zabaw w Gruszcze w skład zamówienia wchodzi:

Plac zabaw Gruszków									
Lp.	Nazwa urządzenia	Opis urządzenia	Sposób wykonania	Sposób montażu	Ilość sztuk	cena netto/szt.	wartość netto/ilość	podatek vat/ilość	wartość brutto/ilość
1.	Huśtawka wahadłowa podwójna metalowa	4 Słupy nośne, 1 Belka metalowa	nogi huśtawki wykonane z giętych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami z poliestrem, Górna belka metalowa huśtawki pospawana z rur giętych połączonych płaskownikami, malowana farbami z poliestrem	montowana za pomocą betonowych bloczków posadowionych na głębokości 60 cm w gruncie	1 szt.				
2.	Zawiesie z siedziskiem gumowym	Zawiesia z siedziskiem gumowym	łańcuchy i elementy łączące ocynkowane. tby elementów łączących osłonięte plastikowymi korkami	Zawiesia mocowane do górnej belki huśtawki za pomocą łańcuchów	1 szt.				
3.	Zawiasie z siedziskiem huśtawkowym gumowym typu koszyk	.Zawiasie z siedziskiem typu "koszyk" przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie 140 kg.	.Zawiasie z siedziskiem typu "koszyk" przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie 140 kg.	Zawiesia mocowane do górnej belki huśtawki za pomocą łańcuchów	1 szt.				
4.	Huśtawka Ważka elipso	Huśtawka Wążka Elipso	Słup nośny wykonany z rury stalowej okrągłej mm, konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej . Poręcz wykonana z rury stalowej okrągłej. Mechanizm huśtawki ułożyskowany. Siedziska wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego, łączniki i zaślepki odporne na działanie czynników atmosferycznych. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.	Urządzenie posadowione 60 cm poniżej poziomu gruntu	1 szt.				
5.	Sprężynowiec	bujak ze stelażem kształt koniczynka	wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym. Obręcz stalowa, sprężyna wykonana ze stali, elementy łączące ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami, mocowanie sprężyny zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowymi farbami poliesterowymi	Sprężyna połączona z zbrojeniem betonowego floczka fundamentowego, lub metalową podstawą do posadowienia w gruncie	1 szt.				
6.	Tablica informacyjna - regulamin	Tablica o wymiarach szer. 0,05 m x wys. 1,83 m x dł. 0,61 m	Słupy nośne o przekroju okrągłym. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie oraz lakierowanie proszkowe	tablica trwale zakotwiona w ziemi, słupy tablicy posadowione min. 60 cm w gruncie	1 szt.				
7.	Karuzela krzyżowa śr. 180	Karuzela krzyżowa śr. 180	Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej. Część obrotowa umieszczona na trzech łożyskach. Oparcia siedzisk wykonane z rury stalowej okrągłej, siedziska stalowe z atestem. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie łączniki i zaślepki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV	Posadowienie urządzenia 50 cm poniżej poziomu terenu.	1 szt.				
8.	Kosz na śmieci	o pojemności min. 40 l	wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej	montowany bezpośrednio w gruncie na słupku, posadowionym min. 60 cm w gruncie	1 szt.				

RAZEM			
-------	--	--	--

c) Urządzenia wraz z montażem na plac zabaw w Zalesiu w zakres zamówienia wchodzi:

Plac zabaw Zalesie									
Lp.	Nazwa urządzenia	Opis urządzenia	Sposób wykonania	Sposób montażu	Ilość sztuk	cena netto/szt.	wartość netto/ilość	podatek vat/ilość	wartość brutto/ilość
1.	Huśtawka Ważka elipso	Huśtawka Ważka Elipso	Słup nośny wykonany z rury stalowej okrągłej mm, konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej . Poręcz wykonana z rury stalowej okrągłej. Mechanizm huśtawki ułożyskowany. Siedziska wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego, łączniki i zaślepki odporne na działanie czynników atmosferycznych. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.	Urządzenie posadowione 60 cm poniżej poziomu gruntu	1 szt.				
2.	Sprężynowiec	bujak ze stelażem kształt koniczynka	wykonany ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym. Obręcz stalowa, sprężyna wykonana ze stali, elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami, mocowanie sprężyny zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowymi farbami poliestrowymi	Sprężyna połączona zez zbrojeniem betonowego floclzka fundamentowego, lub metalową podstawą do posadowienia w gruncie	1 szt.				
3.	Tablica kółko krzyżyk	Tablica kółko krzyżyk	9 plastikowych tulei oraz 12 przekładek dystansowych z nadrukowanymi symbolami. Tablica wyników wykonana ze sklejki liściastej z filmem melaminowym z wygrawerowanymi polami do zapisywania wyników gry. Słupy nośne przekroju okrągłego, wykonane z drewna impregnowanego próżniowo ciśnieniowo. Połączenie podzespołów za pomocą stalowych łączników mocowane za pomocą grubych wkrętów. Łby wkrętów ukryte.	Urządzenie posadowione 60 cm poniżej poziomu gruntu	1 szt.				
RAZEM									

4. Oferuję się zrealizować zamówienie za cenę całkowitą:

..... zł netto plus podatek VAT zł co daje kwotę brutto zł

4. Oświadczam, że:

- Oferowane urządzenia odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia określonego w tabelach pkt 3 formularza ofertowego;
- Oferowane urządzenia spełniają wymogi polskich norm, będących odpowiednikiem norm europejskich oraz posiadają aktualne certyfikaty:

.....

.....

- Oferowana cena obejmuje koszt urządzeń, montażu, dostawy na miejsce realizacji oraz pozostałe przewidywane koszty przez Wykonawcę związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty. W ramach oferowanej ceny zostanie zrealizowany przedmiot zamówienia odpowiadający treści Zaprośzenia do składania ofert;
- Oferowana cena jest ceną stałą w całym okresie realizacji zamówienia;
- Oferta jest ważna: dni;

5. Termin wykonania zamówienia:

.....

.....

6. Warunki płatności:

.....
.....

7. Warunki gwarancji i serwisu.

.....
.....

....., dnia.....

(Miejscowość)

(data)

.....

(podpis osoby uprawnionej Wykonawcy)