

Załącznik nr 1.3. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 3 oraz załącznik do Formularza ofertowego

Nr postępowania ZP.271.3.2.16.2017

**Formularz cenowy/Zestawienie wymaganych parametrów
Część 3 – DOSTAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH**

LP	Kategoria pomocy	Opis	Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje Wykonawcy	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto* (V x VI)
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE	Urządzenie cyfrowe, fabrycznie nowe z funkcją kopiarki, drukarki i skanera, opcjonalnie faksu. Format oryginałów i kopii: A5-A3 Prędkość kopiowania i drukowania w cz/b i kolorze – min. 25 arkuszy A4 na minutę Pojemność papieru min. 1000 arkuszy z możliwością rozbudowy do min. 3100 arkuszy (papier o gram. 80 g/m2) Kasety na min. 1000 arkuszy papieru (A4, A3, papier o gram.80 g/m2) Podajnik ręczny na min. 100 arkuszy (A4, A3, papier o gram. 80 g/m2) Taca wyjścia na min. 400 arkuszy (papier o gram. 80 g/m2) Obsługa papieru o gramaturze min. 55-300 g/m2 Obsługa papieru w duplesie o gramaturze min. 60-220 g/m2 Rozdzielczość kopii: min. 1800 x 600 dpi Drukarka sieciowa Język opisu strony: SAPLC, PCL 6 Interfejs: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 3 x USB 2.0 Miejsca docelowe skanowania: pulpit, e-mail, serwer, folder sieciowy, pamięć USB Format skanowanych plików: TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPG, XPS Automatyczne kopiowanie, drukowanie i skanowanie dwustronne Dwustronny automatyczny podajnik oryginałów na min.	Nazwa producenta Model	1		

		100 ark. (papier o gram. 80 g/m²) Gramatura papieru obsługiwanego przez podajnik oryginałów: min. 35-128 g/m² Czas wyjścia pierwszej kopii max. 10 s. w kolorze, max. 8 s. w trybie czarno-białym Sortowanie elektroniczne Sortowanie offsetowe dokumentów (funkcja umożliwiająca sortowanie zestawów kopii poprzez rozdzielanie ich na oddzielne tace bądź przesuwanie tych zestawów względem siebie na jednej tacy zewnętrznej lub wewnętrznej) Oryginalna podstawa pod kopiarkę na kółkach Pamięć: RAM min. 2 GB Opcjonalny dysk twardy pełniący rolę serwera dokumentów z możliwością przechowywania min. 20 000 stron A4 o pokryciu 6% w folderze głównym i min. 10 000 stron A4 o pokryciu 6% w folderze tymczasowym Panel operacyjny w jęz. polskim Kolorowy panel LCD z komunikatami w jęz. polskim Możliwość podglądu na panelu miniatur zapisanych dokumentów Urządzenie gotowe do pracy (wyposażone w pełnowymiarowe, oryginalne materiały eksploatacyjne). Wydajność bębna: min. 120 tys. stron Gwarancja: min. 36 miesięcy				
LP	Kategoria pomocy	Opis	Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje Wykonawcy	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto* (V x VI)
2	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE	Ogólnie typ - Czarno-Białe urządzenie wielofunkcyjne z obsługą formatu A4 – skanowanie, kopiowanie, drukowanie, faksowanie Szybkość - Do 35 stron na minutę A4 Rozdzielczość - 200 dpi (1800 x 600 dpi, wydruk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni (skan/kopia) Czas nagrzewania - ok. 20 sekund Czas do pierwszego wydruku - ok. 7 sekund Czas do pierwszej kopii - ok. 6.9 sekundy Pobór mocy - kopiowanie/drukowanie: max 440 W, tryb gotowości: max 65 W, tryb uśpienia: max 3.7 W, Napięcie zasilania - AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz Poziom hałasu ISO 7779 - kopiowanie/drukowanie: max 51.5 dB(A) LpA, druk spowolniony: max 50 dB(A) LpA, tryb gotowości: max 28 dB(A) LpA Certyfikaty - CE, TÜV/GS, ISO 9001, ISO 14001. Pamięć - Min. 512 MB, (z możliwością rozszerzenia do	Nazwa producenta, Model	1 szt.		

		1536 MB) Obsługa papieru Pojemność wejściowa - Min. 50-kartkowa taca wielofunkcyjna (0,11mm), 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5 Letter, Legal, Folio, koperty, użytkownika (70 x 148 to 216 x 356 mm); min. 250- kartkowa uniwersalna kaseta na papier, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5 Letter, Legal, Folio, użytkownika (105 x 148 to 216 x 356 mm) Moduł dwustronny - Dupleks jako standardowe wyposażenie, z obsługą gramatury 60–105 g/m² (na skanowanie oraz na drukowanie) Pojemność wyjściowa - Min. 150 kartek (0,11mm) Podajnik oryginałów - Min. 50-kartkowy (0,11mm), jednostronne skanowane oryginały 50–120 g/m², Dwustronnie skanowane oryginały 50–110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (140 x 210 to 216 x 356 mm) Drukowanie Język kontrolera - PRESCRIBE IIe Emulacje - PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatybilne z PostScript), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Vers. 1.7, XPS Direct Print (wymagane rozszerzenie pamięci) Czcionki - 93 czcionki konturowe (PCL 6, HP-kompatybilne) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3) 1 czcionka bitmapowa, 45 typów 1-dno wymiarowch barkodów, dodatkowo jeden dwuwymiarowy barkod (PDF-417) Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) - Wszystkie aktualnie systemy Windows Kopiowanie Max. Rozmiar oryginału - A4 / Legal Dodatkowe możliwości kopiowanie - Skanuje raz drukuj wielokrotnie, elektroniczne sortowanie, 2w1, 4w1, kopiowanie dokumentu tożsamości, zmiana priorytetu pracy, wydruk priorytetowy, program, kopia z wymuszonym dupleksem, rozdzielona kopia, skanowanie ciągle, automatyczny wybór kasety change, copy density control Typy ekspozycji - Automatyczny, manualny: 5 stopni Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia - Min.				
--	--	---	--	--	--	--

	7 zmniejszeń/5 powiększeń Zakres zoom-u - 25 - 400 % co 1% Skanowanie Format kompresji - MMR/JPEG Typ pliku - TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A Dodatkowo o skanowaniu - Kolorowy skan, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, kodowany transfer danych, multi-send (wyślij i przekaż) na raz Rozpoznawanie oryginału - Tekst, zdjęcie, Tekst + zdjęcie, pod OCR Max. Rozmiar skanu - A4 / Legal Funkcjonalności skanera - Skanowanie do e-mail, skanowanie do FTP (także przez SSL), skanowanie do SMB, skanowanie do USB, TWAIN (USB), WSD (WIA) skan (USB) Rozdzielczość skanera - 200, 300, 400, 600 dpi (256 odcieni) Szybkość skanera - Min. 35 obr. / min. (300 dpi, A4, czarno-biały); min. 14 obr. / min. (300 dpi, A4, kolor) Fax Kompatybilność - ITU-T Super G3 Szybkość modemu - 33.6 kbps Szybkość skanowania - 2.5 sekundy Szybkość transmisji - 3 sekundy lub mniej Max. Rozmiar oryginału - A4 / Legal Metody kompresji - JBIG, MMR, MR, MH Dodatkowo o Faxie - Sieciowy fax, Duplex fax transmisja i odbiór w tym samym czasie, kodowana transmisja i odbiór, Wdzwaniwana transmisja i odbiór, Rozsyłnie grupowe, Odbiór do pamięci Interfejsy Standardowy interfejs - USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, slot na opcjonalną kartę SD Gwarancja: Standardowa, dodatkowo 3-lata gwarancji lub 100 000 stron (co nastąpi wcześniej) na kluczowe podzespoły bęben i moduł developera.				
3	RAZEM BRUTTO PLN				

* w przypadku sprzętu do którego ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia stawką VAT – należy wpisać cenę jednostkową netto wraz z informacją, że w pozycji tej zastosowano ww. mechanizm.

podpis Wykonawcy: