

**Doposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu
pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Płońnica
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 277656 - 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Płońnica, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońnica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 023 6968008, faks 023 6968005.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.plosnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Płońnica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie w zakresie szczegółowym obejmuje następujące części: Część 1: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gródkach. Ogólna powierzchnia placu zabaw 180 m² (13,8 m x 13m) Zakres prac obejmuje: a) wykonanie nawierzchni placu zabaw. Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie kruszywa betonowego z wtórnego przerobu. W celu zapewnienie spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1,0proc.. Na podbudowie z betonu należy ułożyć krawężniki elastyczne gumowe o wymiarach 1000x250x50mm w kolorze czarnym lub zielonym. Wokół urządzeń należy wykonać strefy bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami producenta z nawierzchni bezpiecznej gumowej lub piankowej do stosowania na zewnątrz w kolorze zielonym o łącznej pow.h 95,2m². Jako nawierzchnię komunikacyjną należy zastosować nawierzchnię w kolorze czerwonym o łącznej powierzchni 21,3m². Nawierzchnie powinny spełniać normy EN-1177:2008przez posiadać atesty PZH. Pozostałą nawierzchnię o pow. 60,15m² stanowić będzie trawnik. Należy go wykonać na terenie wyniesionym i pozbawionym zagłębień. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-3proc ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren. Trawniki wykonać poprzez ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy; b) dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Urządzenia zamontowane na fundamentach umieszczonych w gruncie na głębokość minimum 40 cm. Podłoże wokół fundamentów jest ubijane i zagęszczane. Elementy stalowych mocowań urządzeń

zabawowych należy zabetonować betonem B-20. Montaż obejmuje następujące urządzenia: linarium stożek - 1 szt.; kosz na piłki mini- 1 szt.; tablica kółko i krzyżyk - 1 szt.; sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową - 1 szt.; karuzela tarczowa z siedziskami - 1 szt.; sprężynowiec - konik - 1 szt.; huśtawka metalowa pojedyncza z zawiesiem z siedziskiem huśtawkowym typu bocianie gniazdo - 1 szt.; c) dostawie i montażu pozostałych elementów: ławki drewnianej z bali - 1szt.; tablicy - regulamin - 1 szt., kosza na śmieci- 1 szt, d) wykonaniu ogrodzenia. Ogrodzenie należy wykonać ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo z pręseł wysokości min. 100 cm i szerokości do 250 cm. W ogrodzeniu należy wykonać furtkę szerokości 120 cm. Część 2: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niechłonie Ogólna powierzchnia placu zabaw 180 m² (13,8 m x 13m) Zakres prac obejmuje: a) wykonanie nawierzchni placu zabaw. Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie kruszywa betonowego z wtórnego przerobu. W celu zapewnienie spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1,0%. Na podbudowie z betonu należy ułożyć krawężniki elastyczne gumowe o wymiarach 1000x250x50mm w kolorze czarnym lub zielonym. Wokół urządzeń należy wykonać strefy bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami producenta z nawierzchni bezpiecznej gumowej lub piankowej do stosowania na zewnątrz w kolorze zielonym o łącznej pow. 99m². Jako nawierzchnię komunikacyjną należy zastosować nawierzchnię w kolorze czerwonym o łącznej powierzchni 20,00m². Nawierzchnie powinny spełniać normy EN-1177:2008 oraz posiadać atesty PZH. Pozostałą nawierzchnię o pow. 60,40m² stanowić będzie trawnik. Należy go wykonać na terenie wyniesionym i pozbawionym zagłębień. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-3% ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren. Trawniki wykonać poprzez ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy; b) dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Urządzenia zamontowane na fundamentach umieszczonych w gruncie na głębokość minimum 40 cm. Podłoże wokół fundamentów jest ubijane i zagęszczane. Elementy stalowych mocowań urządzeń zabawowych należy zabetonować betonem B-20. Montaż obejmuje następujące urządzenia: huśtawka wagowa - 1 szt.; karuzela tarczowa z siedziskami - 1 szt.; sprężynowiec - konik - 1 szt.; sprężynowiec - auto - 1 szt.; sprężynowiec - kaczątko - 1 szt. huśtawka metalowa pojedyncza z zawiesiem z siedziskiem huśtawkowym typu bocianie gniazdo - 1 szt.; c) dostawie i montażu pozostałych elementów: ławki drewnianej z bali - 1szt.; tablicy - regulamin - 1 szt., kosza na śmieci- 1 szt, d) wykonaniu ogrodzenia. Ogrodzenie należy wykonać ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo z pręseł wysokości min. 100 cm i szerokości do 250 cm. W ogrodzeniu należy wykonać furtkę szerokości 120 cm. Część 3: doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęku. Ogólna powierzchnia placu zabaw 180 m² (13,8 m x 13m) Zakres prac obejmuje: a) wykonanie nawierzchni placu zabaw. Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie kruszywa betonowego z wtórnego przerobu. W celu zapewnienie spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1,0%. Na podbudowie z betonu należy ułożyć krawężniki elastyczne gumowe o wymiarach 1000x250x50mm w kolorze czarnym lub zielonym. Wokół urządzeń należy wykonać strefy bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami producenta z nawierzchni bezpiecznej gumowej lub piankowej do stosowania na zewnątrz w kolorze zielonym o łącznej pow. 103,00m². Jako nawierzchnię komunikacyjną należy zastosować nawierzchnię w kolorze czerwonym o łącznej powierzchni 17,00m². Nawierzchnie powinny spełniać normy EN-1177:2008 oraz posiadać atesty PZH. Pozostałą nawierzchnię o pow. 59,40 m² stanowić będzie trawnik. Należy go wykonać na terenie wyniesionym i pozbawionym zagłębień. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-3% ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren. Trawniki wykonać

poprzez ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy; b) dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Urządzenia zamontowane na fundamentach umieszczonych w gruncie na głębokość minimum 40 cm. Podłoże wokół fundamentów jest ubijane i zagęszczane. Elementy stalowych mocowań urządzeń zabawowych należy zabetonować betonem B-20. Montaż obejmuje następujące urządzenia: zestaw zabawowy - 1 szt.; karuzela tarczowa z siedziskami - 1 szt.; sprężynowiec - motor - 1 szt.; domek drewniany - 1 szt.; c) dostawie i montażu pozostałych elementów: ławki drewnianej z bali - 1szt.; tablicy - regulamin - 1 szt., kosza na śmieci- 1 szt, d)wykonaniu ogrodzenia. Ogrodzenie należy wykonać ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo z pręseł wysokości min. 100 cm i szerokości do 250 cm. W ogrodzeniu należy wykonać furtkę szerokości 120 cm. Zakres zamówienia w poszczególnych częściach szczegółowo określa Załącznik nr 1 SIWZ - dokumentacja projektowa oraz Załącznik nr 2 SIWZ - przedmiar robót Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia lub na całość zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-7, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następujących wysokościach 1. w przypadku składania ofert na całość zamówienia wadium należy wnieść w wysokości: 4 600,00 zł .2. w przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gródkach: wadium w wysokości: 1 800,00 zł; 3. w przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niechłonie - wadium w wysokości: 1 300,00 zł; .4. w przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęku- wadium w wysokości: 1 500,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału przez Wykonawcę w trybie art. 22 ust. 1 pzp
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału przez Wykonawcę w trybie art. 22 ust. 1 pzp oraz poprzez wykazanie robót budowlanych zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (w przypadku, gdy okres działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów poświadczających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże się wykonaniem minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie placów zabaw, a każda z tych robót była o wartości minimum 50 000,00 zł netto. Wykazywane roboty muszą odpowiadać swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że wykazana robota budowlana odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. obejmowała swoim zakresem roboty w zakresie wykonania nawierzchni oraz montażu urządzeń na palcu zabaw.
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału przez Wykonawcę w trybie art. 22 ust. 1 pzp
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału przez Wykonawcę w trybie art. 22 ust. 1 pzp oraz poprzez wykazanie dysponowania kierownikiem robót posiadającym wykształcenie, kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału przez Wykonawcę w trybie art. 22 ust. 1 pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże się wykonaniem minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie placów zabaw, a każda z tych robót była o wartości minimum 50 000,00 zł netto. Wykazywane roboty muszą odpowiadać swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że wykazana robota budowlana odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. obejmowała swoim zakresem roboty w zakresie wykonania nawierzchni oraz montażu urządzeń na placu zabaw.;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; b) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: a) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; b) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; c) wystąpienia siły wyższej, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, nawałnice klęski żywiołowe, huragan, oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. 2. Wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 3. Zaistnienia w umowie omyłki rachunkowej bądź pisarskiej w zakresie dotyczącym poprawienia omyłki. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 19.2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 5. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.plosnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Płońnicy ul. Dworcowa 52 13-206 Płońnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Płońnicy ul. Dworcowa 52 13-206 Płońnica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu pn Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Płońnica.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gródkach.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Część 1: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gródkach. Ogólna powierzchnia placu zabaw 180 m² (13,8 m x 13m) Zakres prac obejmuje: a) wykonanie nawierzchni placu zabaw. Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie kruszywa betonowego z wtórnego przerobu. W celu zapewnienie spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1,0%. Na podbudowie z betonu należy ułożyć krawężniki elastyczne gumowe o wymiarach 1000x250x50mm w kolorze czarnym lub zielonym. Wokół urządzeń należy wykonać strefy bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami producenta z nawierzchni bezpiecznej gumowej lub piankowej do stosowania na zewnątrz w kolorze zielonym o łącznej powierzchni 95,2m². Jako nawierzchnię komunikacyjną należy zastosować nawierzchnię w kolorze czerwonym o łącznej powierzchni 21,3m². Nawierzchnie powinny spełniać normy EN-1177:2008 oraz posiadać atesty PZH. Pozostałą nawierzchnię o pow. 60,15m² stanowić będzie trawnik. Należy go wykonać na terenie wyniesionym i pozbawionym zagłębień. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-3% ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren. Trawniki wykonać poprzez ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy; b) dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Urządzenia zamontowane na fundamentach umieszczonych w gruncie na głębokość minimum 40 cm. Podłoże wokół fundamentów jest ubijane i zagęszczane. Elementy stalowych mocowań urządzeń zabawowych należy zabetonować betonem B-20. Montaż obejmuje następujące urządzenia: linarium stożek - 1 szt.; kosz na piłki mini- 1 szt.; tablica kółko i krzyżyk - 1 szt.; sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową - 1 szt.; karuzela tarczowa z siedziskami - 1 szt.; sprężynowiec - konik - 1 szt.; huśtawka metalowa pojedyncza z zawiesiem z siedziskiem huśtawkowym typu bocianie gniazdo - 1 szt.; c) dostawie i montażu pozostałych elementów: ławki drewnianej z bali - 1 szt.; tablicy - regulamin - 1 szt., kosza na śmieci- 1 szt, d) wykonaniu ogrodzenia. Ogrodzenie należy wykonać ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo z pręseł wysokości min. 100 cm i szerokości do 250 cm. W ogrodzeniu należy wykonać furtkę szerokości 120 cm..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.00-7, 37.53.52.00-9.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.10.2014.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niechłonie.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Ogólna powierzchnia placu zabaw 180 m² (13,8 m x 13m) Zakres prac obejmuje: a) wykonanie nawierzchni placu zabaw. Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie kruszywa betonowego z wtórnego przerobu. W celu zapewnienie spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1,0%. Na podbudowie z betonu należy ułożyć krawężniki elastyczne gumowe o wymiarach 1000x250x50mm w kolorze czarnym lub zielonym. Wokół urządzeń należy wykonać

strefy bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami producenta z nawierzchni bezpiecznej gumowej lub piankowej do stosowania na zewnątrz w kolorze zielonym o łącznej pow. 99m². Jako nawierzchnię komunikacyjną należy zastosować nawierzchnię w kolorze czerwonym o łącznej powierzchni 20,00m². Nawierzchnie powinny spełniać normy EN-1177:2008 oraz posiadać atesty PZH. Pozostałą nawierzchnię o pow. 60,40m² stanowić będzie trawnik. Należy go wykonać na terenie wyniesionym i pozbawionym zagłębień. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-3% ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren. Trawniki wykonać poprzez ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy; b) dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Urządzenia zamontowane na fundamentach umieszczonych w gruncie na głębokość minimum 40 cm. Podłoże wokół fundamentów jest ubijane i zagęszczane. Elementy stalowych mocowań urządzeń zabawowych należy zabetonować betonem B-20. Montaż obejmuje następujące urządzenia: huśtawka wagowa - 1 szt.; karuzela tarczowa z siedziskami - 1 szt.; sprężynowiec - konik - 1 szt.; sprężynowiec - auto - 1 szt.; sprężynowiec - kaczątko - 1 szt. huśtawka metalowa pojedyncza z zawiesiem z siedziskiem huśtawkowym typu bocianie gniazdo - 1 szt.; c) dostawie i montażu pozostałych elementów: ławki drewnianej z bali - 1szt.; tablicy - regulamin - 1 szt., kosza na śmieci- 1 szt, d) wykonaniu ogrodzenia. Ogrodzenie należy wykonać ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo z pręseł wysokości min. 100 cm i szerokości do 250 cm. W ogrodzeniu należy wykonać furtkę szerokości 120 cm..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.00-7, 37.53.52.00-9.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.10.2014.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3: doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęku..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Ogólna powierzchnia placu zabaw 180 m² (13,8 m x 13m) Zakres prac obejmuje: a) wykonanie nawierzchni placu zabaw. Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie kruszywa betonowego z wtórnego przerobu. W celu zapewnienie spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1,0%. Na podbudowie z betonu należy ułożyć krawężniki elastyczne gumowe o wymiarach 1000x250x50mm w kolorze czarnym lub zielonym. Wokół urządzeń należy wykonać strefy bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami producenta z nawierzchni bezpiecznej gumowej lub piankowej do stosowania na zewnątrz w kolorze zielonym o łącznej pow. 103,00m². Jako nawierzchnię komunikacyjną należy zastosować nawierzchnię w kolorze czerwonym o łącznej powierzchni 17,00m². Nawierzchnie powinny spełniać normy EN-1177:2008 oraz posiadać atesty PZH. Pozostałą nawierzchnię o pow. 59,40 m² stanowić będzie trawnik. Należy go wykonać na terenie wyniesionym i pozbawionym zagłębień. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-3% ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren. Trawniki wykonać poprzez ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy; b) dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Urządzenia zamontowane na fundamentach umieszczonych w gruncie na głębokość minimum 40 cm. Podłoże wokół fundamentów jest ubijane i zagęszczane. Elementy stalowych mocowań

urządzeń zabawowych należy zabetonować betonem B-20. Montaż obejmuje następujące urządzenia: zestaw zabawowy - 1 szt.; karuzela tarczowa z siedziskami - 1 szt.; sprężynowiec - motor - 1 szt.; domek drewniany - 1 szt.; c) ,dostawie i montażu pozostałych elementów: ławki drewnianej z bali - 1szt.; tablicy - regulamin - 1 szt., kosza na śmieci- 1 szt, d) wykonaniu ogrodzenia. Ogrodzenie należy wykonać ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo z pręseł wysokości min. 100 cm i szerokości do 250 cm. W ogrodzeniu należy wykonać furtkę szerokości 120 cm..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.00-7, 37.53.52.00-9.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.10.2014.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.