

Wykaz urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw

1. Urządzenia siłowni zewnętrznej (opis do poz. 25 przedmiaru robót Załącznik 3 SIWZ)



ORBITREK – urządzenie wolnostojące przeznaczone na siłownię zewnętrzną do ćwiczeń, instrukcja użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej montowana bezpośrednio na sprzęcie, sprzęt do użytku publicznego.



WIOŚLARZ I PRASA: Urządzenie przeznaczone na siłownię zewnętrzną wyposażone w dwa stanowiska do ćwiczeń o dwóch funkcjach: prasy nożnej, i wioślarza montowane na pylonie. Instrukcja użytkowania: Stalowa tablica zamontowana do pylonu, zawierająca informacje o użytkowaniu urządzenia w formie tekstowej i graficznej.



TWISTER: urządzenie przeznaczone na siłownię zewnętrzną wyposażone w dwa stanowiska do ćwiczeń o funkcji twistera, montowane na pylonie. Stalowa tablica zamontowana do pylonu, zawierająca informacje o użytkowaniu urządzenia w formie tekstowej i graficznej.



PODCIĄG + WYCISKANIE SIEDZĄC: Urządzenie przeznaczone na siłownię zewnętrzną wyposażone w dwa stanowiska do ćwiczeń o dwóch funkcjach: wyciągu górnego i wyciskania siedząc montowane na pylonie. Instrukcja użytkowania: Stalowa tablica zamontowana do pylonu, zawierająca informacje o użytkowaniu urządzenia w formie tekstowej i graficznej.



BIEGACZ: urządzenie wolnostojące przeznaczone na siłownię zewnętrzną do ćwiczeń, instrukcja użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej montowana bezpośrednio na sprzęcie, sprzęt do użytku publicznego.

UWAGA: Przytoczone zdjęcia stanowią formę wizualizacji sprzętu nie należy ich odnosić jako wskazania do żadnej firmy konkretnego producenta.

Wymagania techniczne wspólne dla wszystkich wymienionych urządzeń siłowni zewnętrznej, które powinien spełniać sprzęt zaoferowany przez Wykonawcę: Urządzenia przeznaczone dla osób o wzroście powyżej 140 cm, maksymalna waga ćwiczącego min. 120 kg. **Opis techniczny:** urządzenia wykonane w zależności od przeznaczenia elementu: rama nośna, wsporniki ruchowe z rur stalowych. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Rączki i uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne, niskie i wysokie temperatury oraz zapewniające odpowiedni komfort użytkowania (np. polichlorek winylu). Elementy ruchome wyposażone w łożyska typu zamkniętego. Zabezpieczenia: element mocujący do podłoża zabezpieczony osłoną, śruby mocujące umieszczone w osłonach z tworzywa sztucznego. Instalacja: urządzenie posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo. montaż urządzenia fitness na obszarze przeznaczonym na siłownię zewnętrzną zgodnie z dokumentacją techniczną. Zachowanie stref bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami dla zaoferowanego urządzenia określonymi w karcie technicznej przez producenta urządzenia. **Normy i certyfikaty:** wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte PN-EN 16630:2015-06 (Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań) i posiada certyfikat bezpieczeństwa.

UWAGA: Zamawiający podał dwa urządzenia o podwójnych funkcjach: Wioślarz i prasa, oraz podciąg i wyciskanie siedząc. Istnieje możliwość zaoferowania urządzenia podwójnego w innej kombinacji, musi być zachowana zasada: co do ilości (5 urządzeń) oraz do rodzaju urządzeń wg ich funkcji zgodnie z wymaganymi przez Zamawiającego w opisie od w pkt 1.

Kolorystyka urządzeń: Zamawiający nie narzuca kolorystyki urządzeń, co do zasady zaoferowane urządzenia powinny być w jednakowych kolorach tak by tworzyć spójną estetyczną całość.

2. Zestaw zabawowy na plac zabaw (dotyczy poz. 28 przedmiaru robót Zał 3 SIWZ)

Zestaw zabawowy wykonany z następującego materiału: drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Urządzenie spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w noramach PN- EN dotyczących urządzeń placów zabaw i posiada certyfikat bezpieczeństwa.



Rysunek przykładowego zestawu zabawowego spełniającego wymagania Zamawiającego - nie stanowi wskazania do producenta. Wykonawca może zaoferować sprzęt o innym rozwiązaniu architektonicznym pod warunkiem spełnienia wymogów co do materiału wykonania urządzenia określonych przez Zamawiającego oraz zawierać obowiązkowo elementy wymienione w pkt 28 przedmiaru robót (Załącznik 3 SIWZ) tj.: wieża z dachem sześciokątnym, ślizgawka 2 szt., wejście linowe, gra w kółko i krzyżyk, wejście schody, rura strażacka, tablica z regulaminem.

Strefy bezpieczeństwa zgodnie z określonymi w karcie technicznej producenta zaoferowanego urządzenia przez Wykonawcę.

3. Huśtawka metalowa podwójna (Dotyczy poz. 29 przedmiaru Załącznik 3 SIWZ)



nogi z profilu stalowego malowanego proszkowo o przekroju kwadratowym lub okrągłym 70x70 mm. Belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym lub okrągłym 70x70 mm ocynkowany ogniowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej min. Ø 6 mm. Siedziska gumowe z wkładem metalowym, atestowane. Ułożyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czołowe profili od góry zabezpieczone osłonami z tworzywa sztucznego. Siedziska: jedno siedzisko z oparciem dla młodszych dzieci, drugie płaskie. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Urządzenie spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normach PN- EN dotyczących urządzeń placów zabaw i posiada certyfikat bezpieczeństwa.

Rysunek przykładowego zestawu zabawowego spełniającego wymagania Zamawiającego - nie stanowi wskazania do producenta

Na podstawie niniejszego Załącznika 2 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Wykaz zaoferowanego sprzętu potwierdzający spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego dotyczącego urządzeń i załączyć do oferty.